


EN 1092-1-01

 Acero Inoxidable 1.4404 / A-316L
 Tipo A (cara plana)

DN	Tubo A	Flange				Furo			
		B1	D	C1	K	Cant.	Rosca	L	
PN10 = PN16 = PN25 = PN40	15	21,3	22,0	95	14	65	4	M12	14
	20	26,9	27,5	105	16	75	4	M12	14
	25	33,7	34,5	115	16	85	4	M12	14
	32	42,4	43,5	140	(16) 18	100	4	M16	18
	40	48,3	49,5	150	(16) 18	110	4	M16	18
	50	60,3	61,5	165	(18) 20	125	4	M16	18
PN10 = PN16	65	76,1	77,5	185	(18) 20	145	(4) 8	M16	18
	80	88,9	90,5	200	20	160	8	M16	18
	100	114,3	116,0	220	(20) 22	180	8	M16	18
	125	139,7	141,5	250	22	210	8	M16	18
	150	168,3	170,5	285	(22) 24	240	8	M20	22
	200	219,1	221,5	340	24	295	8	M20	22
PN10	250	273,0	276,5	395	26	350	12	M20	22
	300	323,9	327,5	445	26	400	12	M20	22
	350	355,6	359,5	505	30	460	16	M20	22
	400	406,4	411,0	565	32	515	16	M24	26
	450	457,0	462,3	615	36	565	20	M24	26
	500	508,0	513,5	670	38	620	20	M24	26
600	610,0	616,5	780	(40) 42	725	20	M27	30	

(*) Medidas entre parentesis según norma DIN 2576 PN10