



TYPE	DN	PN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØM	ØK*	W*	X*	SW	ØLW	WEIGHT
G 1/4	6	MPa 50	mm 35	14,5	71	42,4	11	49	30	110	87	G 1/4	5,25	4,5	34	9	6	kg 0,49
		Psi 7250	inch 1,38	0,57	2,80	1,67	0,43	1,93	1,18	4,33	3,43		0,21	0,18	1,34	0,35	0,24	lb 1,08
G 3/8	10	MPa 50	mm 40	17,4	73	44,4	11	54,25	35	110	93	G 3/8	5,25	4,5	34	9	10	kg 0,644
		Psi 7250	inch 1,57	0,69	2,87	1,75	0,43	2,14	1,38	4,33	3,66		0,21	0,18	1,34	0,35	0,39	lb 1,42
G 1/2	13	MPa 50	mm 43	19,7	83	48,4	11	57	37	110	97	G 1/2	5,25	5	36	9	13	kg 0,757
		Psi 7250	inch 1,69	0,78	3,27	1,91	0,43	2,24	1,46	4,33	3,82		0,21	0,20	1,42	0,35	0,51	lb 1,67
G 3/4	20	MPa 42	mm 57	25,4	95	62,5	14	75,5	49	180	105	G 3/4	6,25	6	50	14	20	kg 1,438
		Psi 6090	inch 2,24	1,00	3,74	2,46	0,55	2,97	1,93	7,09	4,13		0,25	0,24	1,97	0,55	0,79	lb 3,17
G 1	25	MPa 42	mm 65	29,5	112	66,5	14	83,5	55	180	113	G 1	6,25	6	50	14	25	kg 2,223
		Psi 6090	inch 2,56	1,16	4,41	2,62	0,55	3,29	2,17	7,09	4,45		0,25	0,24	1,97	0,55	0,98	lb 4,90
G 1 1/4 R	25	MPa 35	mm 65	29,5	120	66,5	14	83,5	55	180	113	G 1	6,25	6	50	14	25	kg 2,273
		Psi 5075	inch 2,56	1,16	4,72	2,62	0,55	3,29	2,17	7,09	4,45	1/4	0,25	0,24	1,97	0,55	0,98	lb 5,01
G 1 1/2 R	25	MPa 35	mm 65	29,5	124	66,5	14	83,5	55	180	113	G 1	6,25	6	50	14	25	kg 2,386
		Psi 5075	inch 2,56	1,16	4,88	2,62	0,55	3,29	2,17	7,09	4,45	1/2	0,25	0,24	1,97	0,55	0,98	lb 5,26

Size only for carbon steel valves with fixing holes included.